

## Messagerie

Le logiciel libre Postfix est un gestionnaire de messagerie simple à configurer et conçu pour une sécurité optimale. De plus il est peu gourmand en ressources système et constitue donc une véritable alternative à Sendmail. Le choix de Postfix est légitime tant pour le traitement de flux importants de messages que pour de petites installations.

Mise en place :

Installation du paquet Postfix

Configuration : Internet site -> grp1.lan

Ensuite changer le nom de la machine dans myhostname et vérifier si dans mydestination il contient bien grp1.lan et le nom de la machine et nom de machine + grp1.lan.

Vérifier le port 25 (SMTP) est ouvert. Créer des comptes utilisateurs et tester d'envoyer un mail grâce à Telnet et vérifier dans Maildir ai bien reçu.

Mettre en place le Webmail roundcube :

Installation de mariadb-server puis roundcube.

Configuration :

```
$config = [];  
$config['username_domain'] = '%t';  
$config['default_host'] = 'localhost';  
  
// Do not set db_dsnw here, use dpkg-reconfigure roundcube-core to configure database!  
include("/etc/roundcube/debian-db-roundcube.php");  
  
// IMAP host chosen to perform the log-in.  
// See defaults.inc.php for the option description.  
$config['imap_host'] = ["localhost:143"];  
  
// SMTP server host (for sending mails).  
// See defaults.inc.php for the option description.  
$config['smtp_host'] = 'localhost:25';  
  
// SMTP username (if required) if you use %u as the username Roundcube  
// will use the current username for login  
$config['smtp_user'] = '';  
  
// SMTP password (if required) if you use %p as the password Roundcube  
// will use the current user's password for login  
$config['smtp_pass'] = '';  
  
// provide an URL where a user can get support for this Roundcube installation  
// PLEASE DO NOT LINK TO THE ROUNDUCUBE.NET WEBSITE HERE!
```